



Fabrica de PVC Samir

TUBERIA PVC SCH-40 ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICA TECNICA

Norma: ASTM - D1785

Materia prima: Policloruro de Vinilo - PVC SCH40

Color: Blanco

Proceso: Extrusión

Unión: A presión, soldadura química

Temperatura Máxima: 45 °C

Longitud: 19 pies



BENEFICIOS

- Fácil instalación
- Alta resistencia a la presión
- Resistente a la corrosión
- Alta resistencia al impacto
- Excelente estanqueidad del sistema
- Alta durabilidad

DIAMETRO (PULG)	DIAMETRO EXTERIOR (PULG)	DIAMETRO EXTERIOR (MM)	DIAMETRO INTERIOR (PULG)	DIAMETRO INTERIOR (MM)	ESPESOR DE PARED (PULG)	ESPESOR DE PARED (MM)	PRESION (23°C)		PESO (KG/M)
							(PSI)	(KGFCM ²)	
"1/2"	0.840	21.3	0.609	15.5	0.094	2.4	600	42.1	1.4
"3/4"	1.050	26.7	0.810	20.6	0.098	2.5	480	33.7	1.8
"1"	1.315	33.4	1.033	26.2	0.106	2.7	450	31.6	2.4
"1 1/2"	1.900	48.3	1.593	40.5	0.118	3.0	330	23.2	4.0
"2"	2.375	60.3	2.049	52.0	0.126	3.2	280	19.7	5.4
"3"	3.500	88.9	2.445	62.1	0.189	4.8	260	18.3	12
"4"	4.500	114.3	3.042	77.3	0.197	5.0	220	15.4	16
"6"	6.625	168.3	6.031	153.2	0.267	6.8	180	12.6	33
"8"	8.625	219.1	7.942	201.7	0.315	8.0	160	11.2	52
"10"	10.75	273.1	9.976	235.4	0.366	9.3	140	9.8	86
"12"	12.75	323.9	11.89	302.0	0.405	10.3	130	9.1	103
"16"	16.00	406.4	15.00	381.0	0.500	12.7	130	9.1	168